

Garantieverklaring Standaard Producten

Constructie

Kaal Masten BV verleent hierbij **15 jaar garantie op fouten in de constructie**.

Let op! Ondanks niet in de normen genoemd kunnen masten met een “ongestoorde” ronde doorsnede aanleiding geven tot regelmatig loslaten van windwervelingen hetgeen de mast kan laten resoneren wat zou kunnen leiden tot vermoeiingsschade aan de mast binnen de gestelde levensduur. Voor dit aerodynamische fenomeen (ook wel bekend als “vortex-schедding”), is een laminaire windstroming nodig die bij cilindrische masten voor kan komen in het kustgebied en gebieden met lage terreinruwheden. Ook fundatie en vorm van externe belasting zijn hierbij belangrijk. Hierdoor is het niet mogelijk dit fenomeen op voorhand te voorspellen het geen ons noodzaakt om dit in de garantie uit te sluiten.

Verzinkwerk

Kaal Masten BV verleent hierbij 10 jaar afbouwende garantie op thermisch aangebrachte zinklagen. De tien jaren garantie houden in dat, indien binnen de garantietermijn van tien jaar meer dan 5% van het verzinkte oppervlak, anders dan als gevolg van nadien doorgevoerde mechanische bewerkingen of beschadigingen niet meer door zink wordt beschermd en er ijzerroest optreedt op het thermisch verzinkte basismateriaal, de opdrachtnemer tot herstel zal overgaan.

Noch de kosten van demontage, transport en montage die de opdrachtnemer maakt met betrekking tot het opnieuw verzinken, noch de kosten van gevolgschade vallen onder deze garantie.

Garantie op coatwerk

Kaal Masten BV verleent hierbij gedurende een periode van 5 jaar, een afbouwende garantie (na levering) op het aangebrachte coatwerk.

Voor garantiebepalingen op natlak- of poederlaksystemen zijn altijd de VISEM kwaliteitseisen van toepassing. De VISEM kwaliteitseisen kunnen op verzoek worden toegezonden.

Kosten van opnieuw bewerken en/of repareren komen geheel of gedeeltelijk voor rekening van opdrachtnemer. Het aandeel van opdrachtnemer in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie is afhankelijk van het jaar na levering waarin het gebrek bij opdrachtnemer schriftelijk wordt gemeld.

Voor een 5 jaar afbouwende garantie gelden echter wel de volgende eisen ten aanzien van de laksystemen:

- een natlak systeem moet aan de volgende minimale eisen voldoen:
 - 1e laag 50 mu DLD
 - 2e laag 50 mu DLD
- een poederlak systeem moet aan de volgende eisen voldoen:
 - 1 laag 80 mu DLD

Niet bij aflevering gemelde mechanische beschadigingen sluiten iedere vorm van garantie uit.